Service.



Information Technique du Manuel de Réparation

Transporter 1991 ▶

Brochure	**BV automatique 01P, à partir de janvier 1995** **Edition 01.95**

Marquer dans le tableau des groupes de réparation
Groupe de réparation 37, 39 **Information N° 2**

Concerne: toutes les versions

Sujet

Les couples de serrage dans le paragraphe Boîte de vitesses : dépose et repose et les couples de serrage de l'arbre de pont sont modifiés.

✍ *Veuillez donc rayer à la main, aux pages 37-36 et 39-7, les indications sur les couples de serrage et marquer sur ces pages : ⇒ IT 1*

Sommaire	**Information Technique page**	**Brochure à partir de la page**
Boîte de vitesses : dépose et repose	1	37-25
- Couples de serrage	1	37-36
Bague-joint de flasque d'articulation ou d'arbre à bride : dépose et repose	2	39-2
- Couples de serrage	2	39-7

Boîte de vitesses: dépose et repose

Couples de serrage

Arbre de pont sur flasque d'articulation	80 Nm	Vis à six pans sur arbre de pont – Remplacer systématiquement la vis	150 Nm + 90^{0}
Convertisseur sur tôle d'entraînement	60 Nm	Patin métal-caoutchouc sur berceau	45 Nm
Boîte de vitesses sur moteur M 8	20 Nm	Palier d'ens. méc. sur berceau	200 Nm
Boîte de vitesses sur moteur M 10	60 Nm	Palier d'ens. méc. sur carter de convertisseur	
Boîte de vitesses sur moteur M 12	80 Nm	M 10	40 Nm
Support de palier gauche sur palier métal-caoutchouc	65 Nm	M 12	100 Nm
Support de palier gauche sur boîte de vitesses	65 Nm	Carter de palier de roue sur rotule d'essieu inférieure – Remplacer systématiquement les vis	55 Nm + 90^{0}
Tôle de recouvrement sur boîte de vitesses	20 Nm	Amortisseur sur bras de guidage	160 Nm
Tuyau d'échappement avant sur collecteur d'échappement M 6 M 8 M 10	 10 Nm 25 Nm 40 Nm		
Support de boîte de vitesses sur carter de palier M 8	25 Nm		
Support de boîte de vitesses sur moteur M 10	60 Nm		

Bague-joint de flasque d'articulation ou d'arbre à bride: dépose et repose

Couples de serrage:

Vis six pans sur arbre de pont – Remplacer systématiquement la vis	150 Nm + 90^{0}
Carter de roulement de roue sur rotule d'essieu inférieure – Remplacer systématiquement la vis	55 Nm + 90^{0}
Amortisseur sur bras de guidage	160 Nm
Palier métal-caoutchouc sur berceau	200 Nm
Boulons de roue sur moyeu de roue	160 Nm
Arbre de pont sur flasque d'articulation	70 Nm